



TechniLine 40 HD

Televisore digitale da 40", Full HD, schermo LED e multituner HDTV per la ricezione di programmi analogici e digitali compresa la HDTV

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
17	4019588543065	argento	5540/1306	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26
17	4019588543164	titanio	5540/1316	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26
17	4019588543263	nero lucido	5540/1326	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26

DOTAZIONE TOP

Sleeptimer, sveglia e standby automatico

Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text

2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)

Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati

Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)

Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Ceco, Italiano, Greco, Tedesco, Svedese, Ungherese, Spagnolo, Turco, Francese, Olandese, Russo, Polacco, Portoghese, Inglese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 35

Umidità dell'aria: 10 75

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 2

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si (Cinch)

Uscita audio digitale ottica: Si (Toslink)

Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si (Cinch)

Audio in / AUX in: Si (3.5mm Klinke)

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si

SCART: 1

Presse F: 1

Presse IEC: Si

DIMENSIONI / PESO

Profondità apparecchio senza supporto: 75

Altezza apparecchio senza supporto: 673

Larghezza apparecchio senza supporto: 1.000

Peso senza supporto: 16,5

AUDIO

Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

COMANDO/COMFORT

Ora: Si

Sleep timer: Si

Timer sveglia: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 102

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 4.000:1

Luminosità: 450

Immagine nell'immagine (PIP): Si externe Quelle

Tempo di risposta: < 6

Angolo di visione: 178

Immagine e immagine (PAP): Si externe Quelle

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

720p: Si

Dimensioni (pollici): 40

SD: Si

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

HD: Si

Tipo: Full-HD eLED

1080i: Si

CARATTERISTICHE GENERALI

Ottica: Ultrapiatto 55 mm

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 29

Aggiornamento del software: 29

Classe energetica: B

Avvio rapido da standby: 27

LED standby: 0,4

Funzionamento: 86

Consumo energetico annuo in stato acceso: 126

Standby: 0,4

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

Non contiene mercurio: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Sleep timer, sveglia e standby automatico

Dotazione top: Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text

Dotazione top: 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)

Dotazione top: Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati

Dotazione top: Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)

Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

FORMATI E CODEC SUPPORTATI
Codec video: MPEG-1, MPEG-2, H.264
Formati video: TS, MPG, TS4, VOB
JPEG: Sì
Formati audio: MP2, MP3

LNB
DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
Modulazione LNB: 22
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby
Alimentazione di corrente LNB: 400

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Sì
Ora di accensione impostabile: Sì
Funzione schede energetiche: Sì
Funzione clonazione USB: Sì
Prese multimediali: Sì
Blocco del menu: Sì
Modalità radio: Sì
Mix posizioni di canali: Sì
Telecomando Multicode: Sì
Alloggiamento ignifugo: Sì

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: Single-HDTV-Multituner
Sintonizzatore DVB-S: 1
Sintonizzatore DVB-C: 1
Sintonizzatore DTT: 1
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1
Bit rate: 4 32
DVB-S2: 10 ... 31
Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
FEC: Reed-Solomon
Impedenza in ingresso: 75
Alimentazione elettrica: 5
DVB-S: 2 ... 45
Alimentazione di corrente: 0,03
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Demodulazione: COFDM
Baud rate: 1,7 7
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Sì
Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Modalità di trasmissione: 2k/8k
Area di ricezione: 46 860
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Viterbi rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung
DVB-S: QPSK
Area di ricezione 1: 174 ... 230
Area di ricezione: 51 858
DVB-S2: 8PSK - QPSK

SISTEMI DI CODIFICA
CI+: Sì

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Sì

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 100 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniLine HD, Supporto, Cavo di collegamento Euro 230 V, Telecomando comfort incl. batterie, Adattatore angolare USB, Adattatore angolare connettore jack, Utensile esagonale, Istruzioni di manutenzione con set per pulizia, Istruzioni per l'uso

Giudizi dei test TechniLine 40 HD



Testurteil: sehr gut | Note:

1,4

HiFi Test (05/2011)

Heimkino (05-06/2011)