

TechniLine 40 HD

Televisore digitale da 40”, Full HD, schermo LED e multituner HDTV per la ricezione di programmi analogici e digitali compresa la HDTV

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
17	4019588543065	argento	5540/1306	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26
17	4019588543164	titanio	5540/1316	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26
17	4019588543263	nero lucido	5540/1326	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26

DOTAZIONE TOP

- Sleeptimer, sveglia e standby automatico
- Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text
- 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)
- Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati
- Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)
- Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Si

COMANDO/COMFORT

- Timer sveglia: Si
- Ora: Si
- Sleep timer: Si

SUPPORTO A PARETE

- Norme VESA per i supporti a parete: VESA 100 x 100

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

- Codec video: MPEG-1, MPEG-2, H.264
- Formati video: TS, MPG, TS4, VOB
- JPEG: Si
- Formati audio: MP2, MP3

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: 5 35
- Umidità dell'aria: 10 75

SISTEMI DI CODIFICA

- CI+: Si

CONSUMO ELETTRICO

- Aggiornamento SFIplus: 29
- Classe energetica: B
- Aggiornamento del software: 29
- Avvio rapido da standby: 27
- LED standby: 0,4
- Funzionamento: 86
- Consumo energetico annuo in stato acceso: 126
- Standby: 0,4
- Stato spento:
- Interruttore di alimentazione: Si
- Non contiene mercurio: Si

COLLEGAMENTI

- HDMI™ (in): 2
- Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si (Cinch)
- Uscita audio digitale ottica: Si (Toslink)
- Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si (Cinch)
- Audio in / AUX in: Si (3.5mm Klinke)
- VGA: Si
- YUV (ingresso componenti): Si
- SCART: 1
- Presa F: 1
- Presa IEC: Si

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Sleeptimer, sveglia e standby automatico
- Dotazione top: Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text
- Dotazione top: 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)
- Dotazione top: Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati
- Dotazione top: Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)
- Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

LNB

- Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Alimentazione di corrente LNB: 400
- Modulazione LNB: 22
- Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

ALTRE FUNZIONI

- Lingue OSD: Russo, Inglese, Turco, Spagnolo, Italiano, Francese, Ceco, Olandese, Tedesco, Greco, Polacco, Svedese, Ungherese, Portoghese
- Memoria complessiva canali: 5.000
- Selezione canale regionale: Si

AUDIO

- Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

DISPLAY
Dimensioni (cm): 102
Formato: 16:9
Rapporto di contrasto: 4.000:1
Immagine nell'immagine (PIP): Si externe Quelle
Luminosità: 450
Tempo di risposta: < 6
Angolo di visione: 178
Immagine e immagine (PAP): Si externe Quelle
Immagine fissa: Si
Zoom: Si
1080i: Si
Tipo: Full-HD eLED
HD: Si
SD: Si
Dimensioni (pollici): 40
720p: Si
Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

CARATTERISTICHE GENERALI
Ottica: Ultrapiatto 55 mm

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Si
Ora di accensione impostabile: Si
Funzione schede energetiche: Si
Funzione clonazione USB: Si
Prese multimediali: Si
Blocco del menu: Si
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si
Telecomando Multicode: Si
Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Single-HDTV-Multituner

Sintonizzatore DVB-S: 1

Sintonizzatore DVB-C: 1

Sintonizzatore DTT: 1

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Bit rate: 4 32

Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM

Area di ricezione: 51 858

Demodulazione: COFDM

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Baud rate: 1,7 7

TECHNIROUTER ready: Si

Alimentazione elettrica: 5

Area di ricezione 2: 470 ... 860

Area di ricezione: 46 860

Alimentazione di corrente: 0,03

Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Reed-Solomon

Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Area di ricezione: 950 ... 2.150

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 10 ... 31

Impedenza in ingresso: 75

Viterbi rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung

DIMENSIONI / PESO

Altezza apparecchio senza supporto: 673

Profondità apparecchio senza supporto: 75

Larghezza apparecchio senza supporto: 1.000

Peso senza supporto: 16,5

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniLine HD, Supporto, Cavo di collegamento Euro 230 V, Telecomando comfort incl. batterie, Adattatore angolare USB, Adattatore angolare connettore jack, Utensile esagonale, Istruzioni di manutenzione con set per pulizia, Istruzioni per l´uso

Giudizi dei test TechniLine 40 HD



Testurteil: sehr gut | Note: 1,4
Heimkino (05-06/2011)



HiFi Test (05/2011)