

TECHNIPOLAR 2 S

Condizionatore mobile per il raffreddamento con ventilatore e funzione deumidificatore, adatto per ambienti fino a 25 m²

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
bianco	4019588061019	0000/6101	33,2	26,9	44 x 69,5 x 32,5	48,5 x 88,7 x 33

DOTAZIONE TOP

3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren	Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen	Mit Fernbedienung regulierbar
LED-Display	Waschbarer Staubfilter	Kühlleistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) für Räume bis 25 qm
Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung	24-Stunden-Timer und Schlaffunktion	3 Geschwindigkeitsstufen

POWER AND ENERGY CONSUMPTION

Energia: A

CONSUMO ELETTRICO

Power consumption im standby mode: 0,48

Power consumption im operating mode Temperaturregler aus“: -

Classe energetica: A

Standby: 0,48

PROPRIETÀ DI RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO

Potenza di raffreddamento: 9.000

Potenza di raffreddamento: 2,6

Modalità: Raffreddamento, riscaldamento, ventilatore, deumidificatore, timer

Intervallo di temperatura: 18 - 32

Dimensioni stanza: Bis zu 25 (65m³)

Potenza di deumidificazione: 26

Ricircolo d'aria: 230 - 290

Volume: 53 - 65

Refrigerante: R290 (205g)

Refrigerante GWP: 3

Potenza assorbita raffreddamento: 1 (4,35 A)

ERR: 2,6 (prestazioni di raffreddamento)

Classe energetica raffreddamento: A

Pressione di aspirazione: 1,2

Pressione di uscita: 2,3

Lunghezza tubo di sfiato: 1,5

Diametro tubo di sfiato: 15

Classe energetica riscaldamento: A+

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: 3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren

Dotazione top: Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Dotazione top: Mit Fernbedienung regulierbar

Dotazione top: LED-Display

Dotazione top: Waschbarer Staubfilter

Dotazione top: Kühlleistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) für Räume bis 25 qm

Dotazione top: Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

Dotazione top: 24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

Dotazione top: 3 Geschwindigkeitsstufen

AMBIENTE

Classe IP: X 0

SENSOR

Sensore di temperatura: Si

DISPLAY

Tipo: 7 segmenti, 2 cifre

CARATTERISTICHE GENERALI

Lunghezza del cavo: 1,5

Colore: bianco

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: interno

Effective output: 1.200

Frequenza: 50

Tensione nominale: 220 ... 240

PROPRIETÀ DI PULIZIA

Tipo di filtro: HEPA 13 (>99,95%)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mobile Klimaanlage, manuale d'uso, telecomando, Abluft- und Kondenswasserschlauch, finestraabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)