



Splitter satellitare a 4 vie

Per la distribuzione quadrupla o l'unione di segnali satellitari

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588223110	argento	0022/3111	114	100	8,5 x 5,5 x 1,8	9 x 10 x 2,5

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

5 - 862 MHz: Typ. 8 ($\pm$ 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 8 ($\pm$ 1)

1750 - 2150 MHz: Typ. 9 ($\pm$ 1)

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

5 - 862 MHz: Typ. 12

950 - 1750 MHz: Typ. 10

1750 - 2150 MHz: Typ. 10

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: DC-Durchlass

Dotazione top: Ohne Diodenentkopplung

Dotazione top: DiSEqC-tauglich

Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

DATI TECNICI

Ingressi: 1

Uscite: 4

Area di ricezione: 5 ... 2.400

Fattore di schermatura: $\geq$ 75 EN 50083-2 (Class A)

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DISACCOPIAMENTO

5 - 862 MHz: Typ. 20

950 - 1750 MHz: Typ. 20

1750 - 2150 MHz: Typ. 20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Splitter satellitare a 4 vie