

Splitter satellitare a 8 vie

Per la distribuzione o il raggruppamento in 8 vie dei segnali satellitari

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588223103	argento	0022/3110	136	130	11,8 x 6 x 1,7	14,5 x 10 x 1,7

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO
5 - 862 MHz: Typ. 12 (± 1)
950 - 1750 MHz: Typ. 15 (± 1)
1750 - 2150 MHz: Typ. 18 (± 1)

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE
5 - 862 MHz: Typ. 9
950 - 1750 MHz: Typ. 13
1750 - 2150 Mhz: Typ. 11

CARATTERISTICHE GENERALI
Dotazione top: DC-Durchlass
Dotazione top: ohne Diodenentkopplung
Dotazione top: DiSEqC-tauglich
Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

DATI TECNICI
Ingressi: 1
Uscite: 8
Area di ricezione: 5 ... 2.150
Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)
Tipo collegamento: F-Buchse
Impedenza: 75

DISACCOPPIAMENTO
5 - 862 MHz: Typ. 22
950 - 1750 MHz: Typ. 22
1750 - 2150 MHz: Typ. 21

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Splitter satellitare a 8 vie