

TECHNITENNE 60

Satellitenschüssel aus Stahl mit 60 cm Durchmesser, inkl. LNB und Anschlusskabel

Colore	EAN	Cod. art.	Cartone
antracite	4019588236820	2360/2882	58 x 65,4 x 13,4
grigio chiaro	4019588206823	2060/2882	58 x 65,4 x 13,4

FILTER-NAVIGATION
Diametro: 60

OSCILLATORE LOCALE
Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
Intervallo di frequenze superiore: 10,6
Precisione: ± 1
Deviazione di temperatura: ± 0,5
Rumore di fase: -75 @10kHz

CARATTERISTICHE GENERALI
Materiale: Stahl
Spessore materiale: 0,5
Rivestimento: lackiert

DATI TECNICI
Misura nominale: 0,56
F/D: 0,49
G/T: 14,5
Angolo di offset: 27,77
Guadagno: 35,3 ; bei 11,3GHz
Ø asta: 32 ... 50
Supporto feed: 40 mm
Uscite: 2
Tipo collegamento: F-Buchse
Impedenza: 75
Amplificazione: 58 ... 64 (LNB)

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER
Numero di posizioni satellitari: 1
Numero di utenti: 2

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 23
Modulazione LNB: 22

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TECHNITENNE 60, Universal-Twin-LNB, 2x 10 Meter COAXSAT-Kabel inkl. 2 F-Stecker, Montageanleitung