



TECHNIVOLT 101

Morsetto LNB per l'estensione della guida multifeed VARIO

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588064010	nero	0000/6401	8,5	6,4	31,5 x 46 x 13,5	39,8 x 52 x 32,4

DOTAZIONE TOP

Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851

Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker

11 kW Ladeleistung

Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich

KfW Förderfähig

DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert

RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge

Ladekabelaufhängung integriert

IP54 Wetterfest

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Altezza di funzionamento: 4.000

Resistenza agli urti: IK10

USCITA/COLLEGAMENTO AL VEICOLO

Modalità di carica: Mode 3, IEC61851-1

Connettore di carica: Fest verbundenes Ladekabel 5m mit Typ 2 Stecker, IEC-62196-2

Output tensione: 230 / 400

Corrente di carica: 16

Potenza di carica: 11

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Rated corrente: 16 3-fasig

Power consumption standby: 3,5

Cavo di alimentazione: max. 10 mm² Ø 15-21 mm

FILTER-NAVIGATION

Idoneità agli incentivi: Idoneo a incentivo KfW

Potenza di ricarica: 11

RFID

Standard: ISO 14443A

Frequenza: 13,56

UID: 4-byte

Tipo di scheda: MIFARE Classic 1k

AUTORIZZAZIONE

RFID: Si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Passaggio per cavo di alimentazione: M32, für Kabel Ø 15-21 mm

Passaggio per cavo dati: M20, für 2 Kabel

Materiale dell'alloggiamento: Kunststoff, flammfest

PROTEZIONE

Rilevamento corrente di guasto CC: RCM intern, $I_{\Delta n} \geq 6 \text{ mA}$

MCB in ingresso: Auslösecharakteristika C

RCCB in ingresso: 4P-20A-30mA, Typ A

CONDIZIONI AMBIENTALI DI STOCCAGGIO

Temperatura: -40 ... 80

Umidità: 5 ... 95 (relativ, kein Tau)

COMUNICAZIONE

Autorizzazione utente: RFID

Modbus: Si (RS485)

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Frequenza nominale: 50

Tensione nominale: 230 / 400

Tipo di corrente: AC

AMBIENTE

Temperatura: -35 ... 55 (ohne direkte Sonneneinstrahlung)

Classe IP: 54

Umidità dell'aria: 5 ... 95 (relativ, kein Tau)

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: KfW Förderfähig

Dotazione top: Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851

Dotazione top: IP54 Wetterfest

Dotazione top: Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich

Dotazione top: Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker

Dotazione top: Ladekabelaufhängung integriert

Dotazione top: 11 kW Ladeleistung

Dotazione top: RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge

Dotazione top: DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

stazione di ricarica TECHNIVOLT 101, istruzioni di montaggio, manuale d'uso, dima di montaggio, Montagzubehör, 1x master RFID-carta, 2x utente RFID-carta