

TECHNIVOLT 1100 SMART

Supporto da terra per DIGIDISH 33/45 e SATMAN 33/45

EAN	Lunghezza del cavo	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588076310	7,5	nero/bianco	0007/6301	12,14	9,19	34 x 66 x 11,2	39 x 78,5 x 24,5
4019588063013	5	nero/bianco	0000/6301	10,76	8,39	34 x 66 x 11,2	48 x 71,3 x 22,2

DOTAZIONE TOP

- Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851
- Ladekabel montiert mit Typ 2 Stecker
- 11 kW Ladeleistung
- Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich
- KfW Förderfähig
- DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert
- RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge
- Integrierte Ladekabelaufwicklung
- Dynamisches Lastmanagement
- Energiezähler MID

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

- Altezza di funzionamento: 2.000
- Resistenza agli urti: IK08

USCITA/COLLEGAMENTO AL VEICOLO

- Modalità di carica: Mode 3, IEC61851-1
- Connettore di carica: Fest verbundenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker, IEC-62196-2
- Output tensione: 230 / 400
- Corrente di carica: 16
- Potenza di carica: 11

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Rated corrente: 16
- Cavo di alimentazione: max. 10 mm² Ø 15-21 mm
- Power consumption standby: typ. 4,2

FILTER-NAVIGATION

- Idoneità agli incentivi: Idoneo a incentivo KfW
- Potenza di ricarica: 11

RFID

- UID: 4-byte, 7-byte
- Tipo di scheda: MIFARE
- Standard: ISO 14443A
- Frequenza: 13,56

TELEFONIA MOBILE

- Bande LTE FFD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- Bande EDGE: B3/B8
- Bande WCDMA: B1/B8
- Standard: 4G LTE Cat1
- Scheda SIM: Micro-SIM

WLAN

- WPA2: Si
- 2,4 GHz: Si
- IEEE 802.11n: Si
- IEEE 802.11g: Si
- IEEE 802.11b: Si

AUTORIZZAZIONE

- RFID: Si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Passaggio per cavo di alimentazione: M32, für Kabel Ø 15-21 mm
- Passaggio per cavo dati: M25, für Kabel Ø 4-9 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Kunststoff, flammfest

CONDIZIONI AMBIENTALI DI STOCCAGGIO

- Temperatura: -30 ... 70
- Umidità: 5 ... 95 (relativ, kein Tau)

GESTIONE DEL CARICO

- Prevenzione del carico sbilanciato: sì
- Dipendente dal tempo: sì
- Statica: sì
- Dinamica: sì
- Individuale per fase: sì

COMUNICAZIONE

- Comunicazione veicolo: PLC, ISO 15118 Plug-&-Charge
- Internet/rete: Ethernet, WLAN
- Connessione dati mobile: Mobilfunk
- Punto di ricarica <> Backend: OCPP Version 1.5, 1.6
- Autorizzazione utente: RFID
- Modbus: Si (TCP)
- SMA SEMP: Si
- EEBUS: Si

PROTEZIONE

- Rilevamento corrente di guasto CC: RCM intern, IΔn ≥ 6 mA
- MCB in ingresso: Auslösecharakteristika C
- RCCB in ingresso: 4P-20A-30mA, Typ A

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Tensione nominale: 230 / 400
- Tipo di corrente: AC
- Frequenza nominale: 50

AMBIENTE

- Classe IP: 54
- Temperatura: -25 ... 55 (ohne direkte Sonneneinstrahlung)
- Umidità dell'aria: 5 ... 95 (relativ, kein Tau)

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge
Dotazione top: DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert
Dotazione top: 11 kW Ladeleistung
Dotazione top: Energiezähler MID
Dotazione top: KfW Förderfähig
Dotazione top: Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851
Dotazione top: Ladekabel montiert mit Typ 2 Stecker
Dotazione top: Dynamisches Lastmanagement
Dotazione top: Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich
Dotazione top: Integrierte Ladekabelaufwicklung

RETE E COMUNICAZIONE
4G: Si
100Base-T: Si
HTTP: Si
TCP/IP: Si
DHCP: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
stazione di ricarica TECHNIVOLT 1100 SMART, Frontglasscheibe, istruzioni di montaggio, manuale d'uso, dima di montaggio, Befestigungsset (4x Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4), Winkelschlüssel (Torx-TR 20), Sicherungsschraube für Glasscheibe (Torx-TR 20 M4), 2x utente RFID-carta