

UNYSAT Universal-Octo-LNB

LNB digitale con 8 uscite legacy

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
grigio	4019588109889	0010/8988	486	432	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

DOTAZIONE TOP

- Für 8 Teilnehmer
- Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle
- LTE-Störsicher

FILTER-NAVIGATION

- Numero partecipanti: 8
- Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Precisione: ± 1
- Deviazione di temperatura: ± 2,5
- Rumore di fase: -83 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Consumo elettrico: 210

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Uscite: 8

Supporto feed: Für SATMAN

Skew: -20 ... 20

Amplificazione: 58 ... 65

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für 8 Teilnehmer

Dotazione top: Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Dotazione top: Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Dotazione top: Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

Dotazione top: LTE-Störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di utenti: 8

Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

Modulazione LNB: 22

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

UNYSAT Universal-Octo-LNB