

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
polarweiß	4019588789982	6785/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
gelb mit Smiley	4019588589988	6585/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Ziegelrot	4019588489981	6485/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Tannengrün	4019588289987	6285/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
beige	4019588089983	6085/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Schiefergrau	4019588389984	6385/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

DOTAZIONE TOP

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

LNB-STEUERUNG
Vertikal: 11,5 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 19 V

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band: 9,75 GHz
High-Band: 10,7 GHz
Temperaturdrift: ± 2,5 MHz
Genauigkeit: ± 1 MHz
Phasenrauschen: -85 dB Carrier/Hz @10kHz

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß: 0,85 m
F/D: 0,67
G/T: 17,2 dBk
Offsetwinkel: 21 °
Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen: 1
Anzahl Teilnehmer: 4

ALLGEMEINE MERKMALE
Material: Aluminium
Materialstärke: 1,6 mm
Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung