

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Octo-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
beige	4019588088887	6085/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
polarweiß	4019588788886	6785/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Tannengrün	4019588288881	6285/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
gelb mit Smiley	4019588588882	6585/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Schiefergrau	4019588388888	6385/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Ziegelrot	4019588488885	6485/9888	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

DOTAZIONE TOP

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Für 8 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

RAUSCHMASS

Rauschmaß: typ. 1 dB

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

LNB-STEUERUNG
Bandumschaltung: 22 kHz
Vertikal: 11,5 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 19 V

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band: 9,75 GHz
High-Band: 10,6 GHz
Genauigkeit: ± 1 MHz
Temperaturdrift: ± 2,5 MHz
Phasenrauschen: -83 dB Carrier/Hz @10kHz

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß: 0,85 m
F/D: 0,67
G/T: 17,2 dBk
Offsetwinkel: 21 °
Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

ALLGEMEINE MERKMALE
Material: Aluminium
Materialstärke: 1,6 mm
Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch: 210 mA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung