

Universal-V/H-LNB

LNB digitale con 1 uscita legacy e Satfinder

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588198944	0019/8194	120	102	12,9 x 5,7 x 5,7	14 x 6,3 x 6,3

DOTAZIONE TOP

- Für 1 Teilnehmer
- F-Anschluss
- Feed-ø 40 mm
- Integriertes Levelmeter und Kompass
- LTE-Störsicher
- Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Precisione: ± 1
- Deviazione di temperatura: ± 2,5
- Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentazione elettrica LNB: 12 ... 20
- Consumo elettrico: max. 150

AMBIENTE

- Umidità dell'aria: 10 ... 95
- Temperatura ambiente: -10 ... 60

COMANDO/COMFORT

- SAT-Finder: Si

DATI TECNICI

- Supporto feed: 40 mm
- Amplificazione: 56 ... 65
- Uscite: 1
- Impedenza: 75
- Tipo collegamento: F-Buchse

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Für 1 Teilnehmer
- Dotazione top: F-Anschluss
- Dotazione top: Feed-ø 40 mm
- Dotazione top: Integriertes Levelmeter und Kompass
- Dotazione top: LTE-Störsicher
- Dotazione top: Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,9
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER
Numero di posizioni satellitari: 1
Numero di utenti: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
Alimentazione elettrica verticale: 12 ... 14,5
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20
Modulazione LNB: 22

RUMOROSITÀ
Livello del rumore: typ. 0,9

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Universal-V/H-LNB mit Satfinder