



Universal-V/H-LNB

LNB digitale con 1 uscita legacy e Satfinder

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588198944	0019/8194	120	102	12,9 x 5,7 x 5,7	14 x 6,3 x 6,3

DOTAZIONE TOP

Für 1 Teilnehmer

Integriertes Levelmeter und Kompass

F-Anschluss

LTE-Störsicher

Feed-ø 40 mm

Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: $\pm 2,5$

Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 12 ... 20

Consumo elettrico: max. 150

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 95

Temperatura ambiente: -10 ... 60

COMANDO/COMFORT

SAT-Finder: Si

DATI TECNICI

Supporto feed: 40 mm

Amplificazione: 56 ... 65

Uscite: 1

Impedenza: 75

Tipo collegamento: F-Buchse

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für 1 Teilnehmer

Dotazione top: F-Anschluss

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: Integriertes Levelmeter und Kompass

Dotazione top: LTE-Störsicher

Dotazione top: Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,9

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 12 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20

Modulazione LNB: 22

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 1

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,9

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Universal-V/H-LNB mit Satfinder