

DIGIDISH 45

Grazie alla forma particolare del riflettore, la capacità di ricezione del DigiDish 45 è migliore rispetto a molti riflettori da 60 cm, ciò nonostante le sue dimensioni decisamente più ridotte.

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
beige	4019588041950	1045/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
grigio ardesia	4019588341951	1345/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
rosso mattone	4019588441958	1445/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
giallo con smiley	4019588541955	1545/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
bianco polare	4019588741959	1745/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23

DOTAZIONE TOP

- Nur 45 cm klein
- 1 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage

FILTER-NAVIGATION

- Diametro: 45
- Numero partecipanti: 1
- Numero satelliti: 1
- Dotazione: con LNB

OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Rumore di fase: -75 @10kHz
- Deviazione di temperatura: ± 2,5
- Precisione: ± 1

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentazione elettrica LNB: 12 ... 20
- Consumo elettrico: typ. 150

CARATTERISTICHE GENERALI
Materiale: Aluminium
Spessore materiale: 1
Rivestimento: Beidseitig pulverbeschichtet
con supporto a parete: Si

COMANDO/COMFORT
SAT-Finder: Si

DATI TECNICI
Misura nominale: 0,45
F/D: 0,6
Guadagno: 32,2 @11,3 GHz
Angolo di offset: 30
Supporto feed: 40 mm

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: Nur 45 cm klein
Dotazione top: 1 Teilnehmer
Dotazione top: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Dotazione top: Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
Dotazione top: Optimal für Boden- und Wandmontage

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER
Numero di posizioni satellitari: 1
Numero di utenti: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze inferiore: 950 - 1.950
Intervallo di frequenze superiore: 1.100 - 2.150

LNB
Alimentazione elettrica verticale: 12 - 14,5
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 20
Modulazione LNB: 22

RUMOROSITÀ
Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.
Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.
Livello del rumore: typ. 0,9

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Digi Dish 45, LNB, Viti, Utensile, Montaggio a parete, Istruzioni di installazione