



## DIGIDISH 45

Grazie alla forma particolare del riflettore, la capacità di ricezione del DigiDish 45 è migliore rispetto a molti riflettori da 60 cm, ciò nonostante le sue dimensioni decisamente più ridotte.

| EAN           | Colore            | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone      |
|---------------|-------------------|-----------|----------------|------|-----------------------------|--------------|
| 4019588041950 | beige             | 1045/8195 | 3,5            | 2,7  | 45 x 48                     | 51 x 51 x 23 |
| 4019588341951 | grigio ardesia    | 1345/8195 | 3,5            | 2,7  | 45 x 48                     | 51 x 51 x 23 |
| 4019588441958 | rosso mattone     | 1445/8195 | 3,5            | 2,7  | 45 x 48                     | 51 x 51 x 23 |
| 4019588541955 | giallo con smiley | 1545/8195 | 3,5            | 2,7  | 45 x 48                     | 51 x 51 x 23 |
| 4019588741959 | bianco polare     | 1745/8195 | 3,5            | 2,7  | 45 x 48                     | 51 x 51 x 23 |

### DOTAZIONE TOP

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

### FILTER-NAVIGATION

Diametro: 45

Numero partecipanti: 1

Dotazione: con LNB

Numero satelliti: 1

### OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,7

Deviazione di temperatura:  $\pm 2,5$

Rumore di fase: -75 @10kHz

Precisione:  $\pm 1$

### ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 12 ... 20

Consumo elettrico: typ. 150

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale: Aluminium

Spessore materiale: 1

Rivestimento: Beidseitig pulverbeschichtet  
con supporto a parete: Si

#### DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Nur 45 cm klein

Dotazione top: 1 Teilnehmer

Dotazione top: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Dotazione top: Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Dotazione top: Optimal für Boden- und Wandmontage

#### INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 - 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 - 2.150

#### COMANDO/COMFORT

SAT-Finder: Si

#### GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

#### LNB

Alimentazione elettrica verticale: 12 - 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 20

Modulazione LNB: 22

#### DATI TECNICI

Misura nominale: 0,45

F/D: 0,6

Guadagno: 32,2 @11,3 GHz

Angolo di offset: 30

Supporto feed: 40 mm

#### INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 1

#### RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

Livello del rumore: typ. 0,9

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Digi Dish 45, LNB, Viti, Utensile, Montaggio a parete, Istruzioni di installazione<br>