



TechniVision 26 HD

Full-HD TV digitale con eLED pannello e multi-tuner HDTV compresa digitale funzione DVR via USB per registrare trasmissioni TV e radio un disco rigido esterno

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
6,4	4019588267329	nero	5026/7326	10	7	649 x 438 x 48	64,9 x 49 x 20,5	72,5 x 57,5 x 25
6,4	4019588267305	argento / nero	5026/7306	9	9	649 x 438 x 48	64,9 x 49 x 20,5	72,5 x 57,5 x 25

DOTAZIONE TOP

Multi-sintonizzatore HDTV

Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)

Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)

PerfectRecording

Display LED con orologio

Common Interface Plus (CI+)

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Svedese, Greco, Inglese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Ceco, Francese, Turco, Spagnolo, Russo, Polacco, Portoghese, Olandese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 - 35

Umidità dell'aria: 10 - 75

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Ora: Si

Sleep timer: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 66

Frequenza: 50

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 800:1

Luminosità: 400

Tempo di risposta: 5

Angolo di visione: 150° V / 160° H

Immagine fissa: Si

SD: Si

1080i: Si

HD: Si

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

Tipo: Full-HD eLED

Dimensioni (pollici): 26

720p: Si

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

Altoparlanti: Sistema altoparlanti a banda larga integrata

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 19,8

Classe energetica: B

Aggiornamento del software: 19,8

Avvio rapido da standby: 19

LED standby: 0,64

Funzionamento: 42

Consumo energetico annuo in stato acceso: 61

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV

Dotazione top: Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)

Dotazione top: Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)

Dotazione top: PerfectRecording

Dotazione top: Display LED con orologio

Dotazione top: Common Interface Plus (CI+)

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Si

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si Cinch

Audio in / AUX in: Si 3.5mm Klinke

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si Cinch

SCART: 1 (FBAS/RGB)

S-Video: Si

Video IN: 1 Cinch Composite

Presa F: 1

Presa IEC: Si

DIMENSIONI / PESO

Peso senza supporto: 6,4

Altezza apparecchio senza supporto: 438

Profondità apparecchio senza supporto: 48

Larghezza apparecchio senza supporto: 649

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

MPEG-2: Si

Formati video: TS4, TS, VOB

JPEG: Si

MP3: Si

LNB
Modulazione LNB: 22
Alimentazione di corrente LNB: max (kurzschlussfest) 400
DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, > 11,5 V a 400 mA

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Si
Ora di accensione impostabile: Si
Funzione schede energetiche: Si
Funzione clonazione USB: Si
Prese multimediali: Si
Blocco del menu: Si
Orologio LED integrato: Si
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si
Telecomando Multicode: Si
Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: HDTV-Multituner
Sintonizzatore DVB-S: 1
Sintonizzatore DVB-C: 1
Sintonizzatore DTT: 1
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1
Area di ricezione 1: 174 ... 230
DVB-S: 2 ... 45
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Bit rate: 4 ... 32
Area di ricezione: 47 ... 862
Modalità di trasmissione: 2k/8k
Alimentazione di corrente: 0,05
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
FEC: Reed-Solomon
Demodulazione: COFDM
Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
Impedenza in ingresso: 75
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Alimentazione elettrica: 5
Area di ricezione: 51 ... 858
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
TECHNIRouter ready: Si
Baud rate: 1,7 ... 7
DVB-S: QPSK
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L'

SISTEMI DI CODIFICA
CI+: Si

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE
Norme VESA per i supporti a parete: VESA 100 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TechniVision 26 HD, Supporto, Cavo per il collegamento alla rete da 230V, Telecomando TechniControl con batterie, Manuale d'istruzioni

Giudizi dei test TechniVision 26 HD



Test-Sieger

PC-Welt (07/2011)