



DIGIT ISIO S3

Ricevitore satellitare digitale HDTV con doppio sintonizzatore

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588047679	nero	0000/4767	1,29	626	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

DOTAZIONE TOP

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

Hochwertiges OLED-Display

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Pay-TV-fähig über CI+

Einfache Erstinstallation via AutoInstall

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

MULTIMEDIA

Funzione DVR: Ja

Mezzo di archiviazione DVR: via USB

TimeShift: Si

Registrazioni funzione di modifica: Si

Registrazioni gestione delle cartelle: Si

FILTER-NAVIGATION

Dotazione: Controllo tramite app

Risoluzione: Full HD

Tipo di ricezione: Satellite (DVB-S/S2)

Tipo di sintonizzatore: Twin Tuner

Connessioni: USB

WLAN

WLAN: mit optionalem WLAN-Adapter 0005/3633

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

ISIPRO: Si

TECHNIMATIC: Si

AUTOINSTALL: Si

ISI-Mode: Si

TECHNIFAMILY: Si

SFI: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Portoghese, Francese, Tedesco, Russo, Ceco, Polacco, Greco, Turco, Italiano, Svedese, Spagnolo, Olandese, Ungherese

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 ... 35

Umidità dell'aria: 10 ... 75

COMANDO/COMFORT

Memoria pagine: 1.000

Sottotitoli televideo: Si

Lettore multimediale: Si

Selezione emittenti regionali: Si

Adatto al campeggio: Si

Modalità hotel: Si

Standby automatico: Si

Ora: Si

Timer sveglia: Si

Spazi di archiviazione dei canali: 9.999

Sleep timer: Si

Telecomando: Si

Televideo: Si

DISPLAY

Immagine nell'immagine (PIP): Si (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Immagine e immagine (PAP): Si

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

SD: Si

HD: Si

1080p: Si

1080i: Si

720p: Si

576p: Si

576i: Si

Tipo: OLED

AUDIO

Linguaggio chiaro dell'ARD: Si über DVB

CONSUMO ELETTRICO

LED standby: 0,4

Funzionamento: 17,1

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

Dotazione top: Hochwertiges OLED-Display

Dotazione top: DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger

Dotazione top: Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Dotazione top: ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Dotazione top: Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Dotazione top: Pay-TV-fähig über CI+

Dotazione top: Einfache Erstinstallation via AutoInstall

Dotazione top: Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1

USB: 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Si

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Presa F: 2

Presa per ricevitore IR esterno: 1

Ethernet 1Gbit/s (RJ-45): 1

Czyjnik światła: 1

DECODER

Decoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Decoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)

Formati video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Formati immagine: BMP, JPEG, GIF, PNG

Formati audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

INTERNET/RETE

Internet ISIO: Si

Browser web: Si

Supporto HTML 5: Si

Test di velocità Internet: Si

HbbTV: Si

RETE E COMUNICAZIONE

1000Base-T: Si

IPv4: Si

TCP/IP: Si

HTTPS: Si

HTTP: Si

UPnP: Si

IGMP: Si

UDP: Si

RTP: Si

DHCP: Si

STREAMING

Client DLNA: Si

Server DLNA: Si

Memoria cloud: Ja

Streaming Live TV: Si

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 18

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Twin-Tuner

Sintonizzatore DVB-S: 2

Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Radio satellitare: Si

Radio Internet: Si

Ricezione di: HD-TV, SD-TV

Area di ricezione: 950 ... 2.150

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

TECHNISELECT 12 ready: Si

TECHNIROUTER ready: Si

DVB-IP (Multicast): 1

MODALITÀ HOTEL

Accesso protetto alla modalità hotel: Si

Schermata iniziale personalizzata: Si

Volume bloccabile: Si

Blocco del menu: Si

Blocco pannello di comando: Si

Orologio LED integrato: Si

Sorgente di avvio selezionabile: Si

Programma di avvio selezionabile: Si

SISTEMI DI CODIFICA

CI+: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DIGIT ISIO S4, telecomando TechniControl incl. batterie, alimentatore, cavo HDMI, manuale d'uso con certificato di garanzia

Giudizi dei test DIGIT ISIO S3



SATVISION 07/2023