



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

Per espandere un cablaggio esistente in una soluzione twin o a due utenti senza la posa di nuovi cavi

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032897	argento/giallo	0000/3289	400	200	5 x 2,8 x 11,5	18 x 4 x 18,5

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 2

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: extern 12 VDC/1,5 A

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: -25 ... 55

AMPLIFICAZIONE

Sat: 2

Trasmissione terrestre: -3

AREA DI RICEZIONE

Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 47 ... 862

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: Eine bestehende Koaxleitung wird zur Twin-Funktion erweitert

Dotazione top: Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Dotazione top: 2 Orbitpositionen steuerbar

Dotazione top: Sehr kompakt in den Abmessungen

Dotazione top: Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter

Dotazione top: Terrestrischer Durchlass für DVB-T2/DAB/UKW

CONSUMO ELETTRICO

Funzionamento: max. 2 (Standby 0 W)

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 2

Numero collegamenti mediante cavo: 1

Utenti per cavo: 2

DISACCOPPIAMENTO

Unità di origine: 30

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 47 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 2

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400

Frequenza SAT: 1.250 ... 1.430

Frequenza DTT: 47 ... 862

Livello di uscita: - 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniRouter Mini 2/1x2, manuale d'uso

Giudizi dei test TECHNIROUTER MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)



SAT Empfang (02/2012)