



DigiCorder ISIO S1

Ricevitore digitale satellitare con Twin Tuner predisposto per HDTV, disco fisso integrato (funzione di videoregistrazione), diverse possibilità di ricezione e funzionalità Internet

Disco rigido	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
500	4019588517264	argento	0501/4726	3,3	2,9	43,5 x 6 x 19,9	49 x 16 x 26
500	4019588507265	nero	0500/4726	3,3	2,9	43,5 x 6 x 19,9	49 x 16 x 26
1.000	4019588117266	argento	1001/4726	3,3	2,9	43,5 x 6 x 19,9	49 x 16 x 26
1.000	4019588107267	nero	1000/4726	3,3	2,9	43,5 x 6 x 19,9	49 x 16 x 26

DOTAZIONE TOP

UPnP/DLNA/Client- & Server per le reti domestiche	2 CI + (compatibile con HD + e Sky)	gratuita la navigazione, e HbbTV Isio Live! (Service Portal TechniSat)
modulo IP per l'accesso alle biblioteche, Servizi di video on demand e applicazioni	Disco rigido da 1 TB integrato	HDTV Tuner Twin

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230
Frequenza: 50
Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese
Memoria complessiva canali: 5.000
Selezione canale regionale: Si

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75
Temperatura ambiente: 5 ... 35

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1
Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si
Uscita audio digitale ottica: Si
Uscita audio analogica (RCA): Si (rechts / links)
YUV (uscita componenti): 1
SCART: 1
Video Cinch out: 1
Ethernet 10/100: Si
Presa F: 2
SDCard: Si

COMANDO/COMFORT

Sleep timer: Si
Timer sveglia: Si

CONSUMO ELETTRICO

Avvio rapido da standby: 6,9
LED standby: 0,25
Funzionamento: 13

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Formati video: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI
JPEG: Si
Formati audio: AAC, MP3, M4A, MP2

MODALITÀ HOTEL

Accesso protetto alla modalità hotel: Si
Schermata iniziale personalizzata: Si
Volume bloccabile: Si
Blocco del menu: Si
Blocco pannello di comando: Si
Orologio LED integrato: Si
Sorgente di avvio selezionabile: Si
Programma di avvio selezionabile: Si

DISPLAY

Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Immagine fissa: Si
Zoom: Si
576i: Si
576p: Si
SD: Si
HD: Si
720p: Si
1080i: Si

INTERNET/RETE

Supporto HTML 5: Si
HbbTV: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: DigitalSat
Sintonizzatore DVB-S: 2
Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494
Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Impedenza in ingresso: 75
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK-QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
TECHNIROUTER ready: Si
TECHNISELECT 12 ready: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: UPnP/DLNA/Client- & Server per le reti domestiche
Dotazione top: 2 CI + (compatibile con HD + e Sky)
Dotazione top: gratuita la navigazione, e HbbTV Isio Live! (Service Portal TechniSat)
Dotazione top: modulo IP per l'accesso alle biblioteche, Servizi di video on demand e applicazioni
Dotazione top: Disco rigido da 1 TB integrato
Dotazione top: HDTV Tuner Twin

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14
Alimentazione elettrica orizzontale: 18
Modulazione LNB: 22
Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Si
CI+: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DigiCorder ISIO S1, Telecomando con batterie, Cavo di alimentazione, Cavo HDMI, Manuale d'istruzioni, Garanzia
--