



Cavo coassiale TK Basic SAT

Cavo coassiale 1.0/4.6 con quadrupla schermatura per satellite e cavo

Lunghezza della bobina	EAN	Lunghezza del cavo	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
100	4019588100251	100	bianco	0100/3025	4,9	4,9	27,5 x 14,6 x 27,5	27,5 x 14,6 x 27,5
25	4019588250253	25	bianco	0025/3025	1,34	1,34	20 x 6,5 x 20	20 x 6,5 x 20
50	4019588500259	50	bianco	0050/3025	2,24	2,24	24,5 x 7 x 24,5	24,5 x 7 x 24,5

DOTAZIONE TOP

Innenleiter: Stahl verkupfert!	Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!	Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel dennoch die nötige Flexibilität verleiht!
Brandschutzklasse: Eca nach BPV/CPR EN50575:2014		

ATTENUAZIONE

100 MHz: 6,3
200 MHz: 8,73
800 MHz: 18,22
1000 MHz: 20,35
1350 MHz: 24,2
1750 MHz: 27,1

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

5 - 30 MHz: ≥ 6,5
30 - 65 MHz: ≥ 6,8
65 - 470 MHz: ≥ 13,6
470 - 1800 MHz: ≥ 28
1800 - 2450MHz: ≥ 31,1

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore: Weiß

DATI TECNICI

Area di ricezione: 5 ... 3.000

Impedenza: 75 (± 3)

Diametro conduttore interno: 1

Materiale conduttore interno: Stahl verkupfert

Isolamento: Cell-PE

Diametro isolante elettrico: 4,6 ($\pm 0,1$)

Conduttore esterno: 1x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 1x Aluminium Geflecht + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert + 1x Aluminium Geflecht

Guaina: PVC, weiß

Diametro rivestito: 7 ($\pm 0,2$)

Raggio di curvatura: ≥ 50

Capacità: 55

Velocità di propagazione: 0,85

Fattore di schermatura: 110

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Innenleiter: Stahl verkupfert!

Dotazione top: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

Dotazione top: Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel dennoch die nötige Flexibilität verleiht!

Dotazione top: Brandschutzklasse: Eca nach BPV/CPR EN50575:2014

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO

5MHz: ≤ 3

30 MHz: $\leq 0,1$

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Länge wie in Beschreibung angegeben.