



UNYSAT Universal-Twin-LNB

LNB digitale per la ricezione a 2 utenti

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso
grigio	4019588108387	0010/8382	420	366

DOTAZIONE TOP

Für 2 Teilnehmer

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

LTE-Störsicher

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: $\pm 0,5$

Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: max. 140

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Uscite: 2

Skew: -20 ... 20

Supporto feed: 40 mm

Impedenza: 75

Tipo collegamento: F-Buchse

Amplificazione: 58 ... 64

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 2

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,9

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für 2 Teilnehmer

Dotazione top: Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Dotazione top: Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Dotazione top: Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

Dotazione top: LTE-Störsicher

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Modulazione LNB: 22

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LNB doppio universale UNYSAT, istruzioni di montaggio