



Universal-V/H-LNB

LNB digitale per la ricezione a 2 utenti

EAN	Colore	Cod. art.
4019588208940	nero	0020/8194

DOTAZIONE TOP

Feed ø 40 mm

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75 ± 3MHz

Intervallo di frequenze superiore: 10,6 ± 3MHz

DATI TECNICI

Uscite: 1

Supporto feed: 40 mm

Impedenza: 75

Tipo collegamento: F-Buchse

INDICATO PER

Numero di utenti: 1

Numero di posizioni satellitari: 1

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 12 ... 20

Consumo elettrico: max. 150

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Feed ø 40 mm

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 - 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 - 2.150

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 - 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 - 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 12 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 20

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LNB V/H universale