



SATFINDER Mini

Per una rapida regolazione dell'antenna satellitare

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
schwarz	4019588034273	0000/3427	107	59	12,5 x 6,5 x 3	14,1 x 8 x 4,3

DOTAZIONE TOP

Gamma di frequenza: 950 MHz - 2150 MHz	Intervallo di funzionamento: 52-60 dB	Impedenza di ingresso/uscita: 75 Ω
Attenuazione in banda passante: < 3 dB	Indicatore di livello	Retroilluminazione
Manopola di regolazione della sensibilità	Segnale acustico	Bussola integrata
Segnale in ingresso min/max: -40 dBm/-10 dBm		

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Manopola di regolazione della sensibilità
Dotazione top: Gamma di frequenza: 950 MHz - 2150 MHz
Dotazione top: Bussola integrata
Dotazione top: Segnale in ingresso min/max: -40 dBm/-10 dBm
Dotazione top: Segnale acustico
Dotazione top: Attenuazione in banda passante: < 3 dB
Dotazione top: Impedenza di ingresso/uscita: 75 Ω
Dotazione top: Indicatore di livello
Dotazione top: Intervallo di funzionamento: 52-60 dB
Dotazione top: Retroilluminazione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SATFINDER Mini, câble de connexion, manuel d'utilisation
--