

SATFINDER Mini

Per una rapida regolazione dell'antenna satellitare

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
schwarz	4019588034273	0000/3427	107	59	12,5 x 6,5 x 3	14,1 x 8 x 4,3

DOTAZIONE TOP

- Gamma di frequenza: 950 MHz - 2150 MHz
- Intervallo di funzionamento: 52-60 dB
- Impedenza di ingresso/uscita: 75 Ω
- Attenuazione in banda passante: < 3 dB
- Indicatore di livello
- Retroilluminazione
- Manopola di regolazione della sensibilità
- Segnale acustico
- Bussola integrata
- Segnale in ingresso min/max: -40 dBm/-10 dBm

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Attenuazione in banda passante: < 3 dB
- Dotazione top: Manopola di regolazione della sensibilità
- Dotazione top: Retroilluminazione
- Dotazione top: Segnale acustico
- Dotazione top: Gamma di frequenza: 950 MHz - 2150 MHz
- Dotazione top: Indicatore di livello
- Dotazione top: Segnale in ingresso min/max: -40 dBm/-10 dBm
- Dotazione top: Impedenza di ingresso/uscita: 75 Ω
- Dotazione top: Intervallo di funzionamento: 52-60 dB
- Dotazione top: Bussola integrata

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SATFINDER Mini, câble de connexion, manuel d'utilisation