

Connettore a compressione F 7.0

Connettore F per cavi da 7 mm in versione a compressione

EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso
4019588133518	0001/3351	24	6

DOTAZIONE TOP

- High-End F-Stecker
- 100% Wasserdicht
- Betriebsfähig bis 3 GHz
- Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage
- Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel
- Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ATTENUAZIONE

- 10 MHz: 0,02
- 100 MHz: 0,02
- 450 MHz: 0,03
- 800 MHz: 0,05
- 862 MHz: 0,04
- 1000 MHz: 0,06
- 1350 MHz: 0,11
- 2250 MHz: 0,11

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

- 65 - 470 MHz: ≥ 34
- 470 - 1800 MHz: ≥ 33
- 1800 - 2450MHz: ≥ 33

DATI TECNICI

- Grado di protezione: IPX8
- Impedenza: 75
- Diametro isolante elettrico: max. 4,6
- Diametro rivestito: 6,8 ... 7

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: High-End F-Stecker
Dotazione top: 100% Wasserdicht
Dotazione top: Betriebsfähig bis 3 GHz
Dotazione top: Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage
Dotazione top: Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel
Dotazione top: Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO
5MHz: < 5
30 MHz: < 2,5

SCHERMATURA
30 - 1000 MHz: > 105 CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 95 CoMeT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
VPE: 100 Stück