



Connettore a compressione F 7.0

Connettore F per cavi da 7 mm in versione a compressione

EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso
4019588133518	0001/3351	24	6

DOTAZIONE TOP

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage

Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel

Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ATTENUAZIONE

10 MHz: 0,02

100 MHz: 0,02

450 MHz: 0,03

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

1350 MHz: 0,11

2250 MHz: 0,11

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

65 - 470 MHz: ≥ 34

470 - 1800 MHz: ≥ 33

1800 - 2450MHz: ≥ 33

DATI TECNICI

Grado di protezione: IPX8

Impedenza: 75

Diametro isolante elettrico: max. 4,6

Diametro rivestito: 6,8 ... 7

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: High-End F-Stecker

Dotazione top: 100% Wasserdicht

Dotazione top: Betriebsfähig bis 3 GHz

Dotazione top: Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage

Dotazione top: Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel

Dotazione top: Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO

5 MHz: < 5

30 MHz: < 2,5

SCHERMATURA

30 - 1000 MHz: > 105 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 95 CoMeT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

VPE: 100 Stück