



TECHNISELECT 12

Per la conversione di 12 transponder DigitalSat liberamente selezionabili in una distribuzione a cavo singolo

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032996	blu/giallo	0000/3299	800	500	29,2 x 11,2 x 3,1	31,8 x 20 x 4,5

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

Trasmissione terrestre: -20 ... -12 (Einstellbare Verstärkung)

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: -25 ... 55

AREA DI RICEZIONE

Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 80 ... 790

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Dotazione top: Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

Dotazione top: 4 vollwertige Receiverausgänge oder Sat-Stämme

Dotazione top: Messausgang -20 dB

Dotazione top: Stromsparfunktion

CONSUMO ELETTRICO

Funzionamento: 11 (inkl. LNB)

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 4

Ingressi terrestri: 1

Numero collegamenti mediante cavo: 1

Utenti per cavo: über 50

DISACCOPIAMENTO

Unità di origine: 30

LNB

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (für LNB und / oder Verstärker)

Alimentazione elettrica verticale: 13 über VL

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 80 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 12

Frequenza dei canali in uscita: 974, 1076, 1178, 1280, 1382, 1484, 1586, 1688, 1790, 1892, 1994, 2096

Frequenza SAT: 950 ... 2.150

Frequenza DTT: 80 ... 790

Livello di uscita: max. 105

Livello di uscita: 12 ... 20 (Einstellbare Verstärkung)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniSelect 12, manuale d'uso, CD-ROM mit TechniSelect Configuration Tool, USB-cavo

Giudizi dei test TECHNISELECT 12



Infosat (02/2012)



Infosat (02/2012)