

TECHNIPRO RV 600-10

Presa di derivazione satellitare con attenuazione di 10 dB per sistemi in loop-through in impianti monocavo. Versione a vista con cornice e coperchio

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588031807	bianco	0000/3180	100	100	7,8 x 7,5 x 4	8 x 8 x 5

ATTENUAZIONE DI DISACCOPPIAMENTO

- Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 17
- SAT (920 - 2150 MHz): typ. 10
- TV (47 - 860 MHz): typ. 14

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

- VHF: typ. 2
- UHF: typ. 2,5
- Sat: typ 3,5

CAMPO DI FREQUENZA

- Radio: 5 ... 139
- SAT: 950 ... 2.150
- TV: 5 ... 860

FATTORE DI SCHERMATURA

- 47 - 300 MHz: 75
- 300 - 470 MHz: 75
- 470 - 950 MHz: 65
- 950 - 2150 MHz: 55

TIPO DI COLLEGAMENTO

- Radio: IEC-Buchse
- TV: IEC-Stecker
- SAT: F-Buchse

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TechniPro RV 600-10, Aufputzrahmen, Zentralplatte