



TECHNIPRO RV 600-10

Presa di derivazione satellitare con attenuazione di 10 dB per sistemi in loop-through in impianti monocavo. Versione a vista con cornice e coperchio

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588031807	bianco	0000/3180	100	100	7,8 x 7,5 x 4	8 x 8 x 5

ATTENUAZIONE DI DISACCOPIAMENTO

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 17

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 10

TV (47 - 860 MHz): typ. 14

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

VHF: typ. 2

UHF: typ. 2,5

Sat: typ 3,5

CAMPO DI FREQUENZA

Radio: 5 ... 139

SAT: 950 ... 2.150

TV: 5 ... 860

FATTORE DI SCHERMATURA

47 - 300 MHz: 75

300 - 470 MHz: 75

470 - 950 MHz: 65

950 - 2150 MHz: 55

TIPO DI COLLEGAMENTO

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniPro RV 600-10, Aufputzrahmen,
Zentralplatte