



TechniVision 22 ISIO

Full HD ISIO-NetSeher mit QuattroTuner, Internetfunktionalität und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen.

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
3,6	4019588227262	nero	5022/7626	6,5	4,6	532 x 364 x 43	53,2 x 39,9 x 16	60 x 51,5 x 21
3,6	4019588227064	argento / nero	5022/7606	6,5	4,6	532 x 364 x 43	53,2 x 39,9 x 16	60 x 51,5 x 21

DOTAZIONE TOP

CI + (compatibile con HD e Sky +)

Display LED con orologio

PerfectRecording

Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)

Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)

Multi-sintonizzatore HDTV per la ricezione di DVB-S, DTT e DVB-C incl. HDTV

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: extern 12V DC

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 ... 35

Umidità dell'aria: 10 ... 75

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Si

Ora: Si

Sleep timer: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 56

Frequenza: 50

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 1.000:1

Luminosità: 250

Tempo di risposta: 8

Angolo di visione: 178° / 178°

Immagine fissa: Si

HD: Si

SD: Si

Dimensioni (pollici): 22

1080i: Si

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

Tipo: Full-HD eLED

720p: Si

AUDIO

Altoparlanti: Sistema altoparlanti a banda larga integrata

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento del software: 18

Classe energetica: B

Avvio rapido da standby: 17

LED standby: 1

Funzionamento: 32

Consumo energetico annuo in stato acceso: 45

Non contiene mercurio: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: CI + (compatibile con HD e Sky +)

Dotazione top: Display LED con orologio

Dotazione top: PerfectRecording

Dotazione top: Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)

Dotazione top: Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)

Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV per la ricezione di DVB-S, DTT e DVB-C incl. HDTV

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Si

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Audio in / AUX in: Si 3.5mm Klinke

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si

SCART: 1

S-Video: Si

Video IN: 1

Ethernet 10/100: Si

Presa F: 1

Presa IEC: Si

DIMENSIONI / PESO

Larghezza apparecchio senza supporto: 532

Altezza apparecchio senza supporto: 364

Peso senza supporto: 3,6

Profondità apparecchio senza supporto: 43

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1

Formati video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Si

Formati audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3

INTERNET/RETE

HbbTV: Si

Supporto HTML 5: Si

LNB

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Si

Funzione schede energetiche: Si

Funzione clonazione USB: Si

Prese multimediali: Si

Volume bloccabile: Si

Blocco del menu: Si

Orologio LED integrato: Si

Modalità radio: Si

Funzione sveglia: Si

Sky: Si

Mix posizioni di canali: Si

Telecomando Multicode: Si

Alloggiamento ignifugo: Si

Sorgente di avvio selezionabile: Si

Programma di avvio selezionabile: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: HDTV-Multituner

Sintonizzatore DVB-S: 1

Sintonizzatore DVB-C: 1

Sintonizzatore DTT: 1

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1

Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Impedenza in ingresso: 75

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Area di ricezione: 47 ... 862

Demodulazione: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Baud rate: 1,5 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Area di ricezione 2: 470 ... 860

Demodulazione: COFDM

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Bit rate: 4,35 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Alimentazione elettrica: 5

Alimentazione di corrente: 0,05

Area di ricezione: 48,25 ... 855,25

Norme video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TECHNISELECT K: Si

TECHNIROUTER ready: Si

SISTEMI DI CODIFICA

CI+: Si

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 100 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniVision, Standfuß, 230V Netzanschlusskabel, TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD: externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel)