



TechniVision 32 HD2

Full-HD TV digitale con eLED pannello e multi-tuner HDTV compresa digitale funzione DVR via USB per registrare trasmissioni TV e radio un disco rigido esterno

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
10,5	4019588327528	nero	5032/7526	14,8	11,1	779 x 523 x 48	77,9 x 57,4 x 20,5	85,5 x 66 x 25
10,5	4019588327504	argento / nero	5032/7506	14,8	11,1	779 x 523 x 48	77,9 x 57,4 x 20,5	85,5 x 66 x 25

DOTAZIONE TOP

Multi-sintonizzatore HDTV

Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)

Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)

PerfectRecording

Display LED con orologio

Common Interface Plus (CI+)

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Ungherese, Italiano, Greco, Svedese, Tedesco, Olandese, Russo, Inglese, Spagnolo, Polacco, Portoghese, Ceco, Francese, Turco

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 - 75

Temperatura ambiente: 5 - 35

COMANDO/COMFORT

Sleep timer: Si

Ora: Si

Timer sveglia: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 81

Frequenza: 50

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 1.400:1

Luminosità: 360

Tempo di risposta: 8

Angolo di visione: 178° V / 178° H

Immagine fissa: Si

Tipo: Full-HD eLED

Dimensioni (pollici): 32

720p: Si

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

SD: Si

1080i: Si

HD: Si

AUDIO

Altoparlanti: Sistema altoparlanti a banda larga integrata

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento del software: 19

Classe energetica: B

Avvio rapido da standby: 18

LED standby: 0,6

Funzionamento: 56

Consumo energetico annuo in stato acceso: 82

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

Non contiene mercurio: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV

Dotazione top: Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)

Dotazione top: Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)

Dotazione top: PerfectRecording

Dotazione top: Display LED con orologio

Dotazione top: Common Interface Plus (CI+)

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Si

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si Cinch

Audio in / AUX in: Si 3.5mm Klinke

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si Cinch

SCART: 1 (FBAS/RGB)

S-Video: Si

Video IN: 1 Cinch Composite

Presa F: 1

Presa IEC: Si

DIMENSIONI / PESO

Profondità apparecchio senza supporto: 48

Larghezza apparecchio senza supporto: 779

Altezza apparecchio senza supporto: 523

Peso senza supporto: 10,5

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

MPEG-2: Si

Formati video: TS4, TS, VOB

JPEG: Si

MP3: Si

LNB
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, > 11,5 V a 400 mA
Modulazione LNB: 22
Alimentazione di corrente LNB: max (kurzschlussfest) 400
DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Si
Ora di accensione impostabile: Si
Funzione schede energetiche: Si
Funzione clonazione USB: Si
Prese multimediali: Si
Blocco del menu: Si
Orologio LED integrato: Si
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si
Telecomando Multicode: Si
Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: HDTV-Multituner
Sintonizzatore DVB-S: 1
Sintonizzatore DVB-C: 1
Sintonizzatore DTT: 1
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1
FEC: Reed-Solomon
DVB-S: QPSK
TECHNIROUTER ready: Si
Baud rate: 1,7 ... 7
Bit rate: 4 ... 32
DVB-S2: 10 ... 31
Alimentazione elettrica: 5
Area di ricezione 1: 174 ... 230
DVB-S: 2 ... 45
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Area di ricezione: 47 ... 862
Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L'
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Alimentazione di corrente: 0,05
Area di ricezione: 51 ... 858
Demodulazione: COFDM
Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Impedenza in ingresso: 75
Modalità di trasmissione: 2k/8k
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

SISTEMI DI CODIFICA
CI+: Si

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE
Norme VESA per i supporti a parete: VESA 200 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TechniVision 32 HD2, Supporto, Cavo per il collegamento alla rete da 230V, Telecomando TechniControl con batterie, Manuale d'istruzioni