



TechniLine 32 ISIO

Televisore Full HD con doppio sintonizzatore Quattro, funzionalità Internet e possibilità di collegare un supporto di dati esterno per la registrazione di programmi TV e radio. Design di elevato pregio con supporto girevole in vetro e intarsi in alluminio.

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)
13	4019588326064	nero/argento	5532/6306	782 x 539 x 81
13	4019588326163	nero / titanio metallizzato	5532/6316	782 x 539 x 81

DOTAZIONE TOP

Sleeptimer, sveglia e standby automatico

Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text

2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)

Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati

Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)

Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 ... 35

Umidità dell'aria: 10 ... 75

AUDIO

Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

AC3 Dolby Digital bitstream out: Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Ottica: Ultrapiatto 55 mm

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 3

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Uscita audio digitale ottica: Si

Uscita audio analogica (RCA): Si

Audio in / AUX in: Si (3,5mm Klinke)

VGA: Si

SCART: 1

Ethernet 10/100: Si

Presa F: 2

Presa IEC: Si

DIMENSIONI / PESO

Peso senza supporto: 13

Profondità apparecchio senza supporto: 81

Larghezza apparecchio senza supporto: 782

Altezza apparecchio senza supporto: 539

COMANDO/COMFORT

Ora: Si

Sleep timer: Si

Timer sveglia: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 81

Frequenza: 100

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 4.000:1

Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Luminosità: 450

Tempo di risposta: < 6

Angolo di visione: 178° / 178°

Immagine e immagine (PAP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

1080i: Si

HD: Si

Tipo: Full-HD eLED

720p: Si

SD: Si

Dimensioni (pollici): 32

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 31,3

Classe energetica: B

Aggiornamento del software: 31,3

Avvio rapido da standby: 17,8

LED standby: 0,07

Funzionamento: 54

Consumo energetico annuo in stato acceso: 75

Standby: 0,07

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

Non contiene mercurio: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Sleptimer, sveglia e standby automatico

Dotazione top: Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text

Dotazione top: 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)

Dotazione top: Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati

Dotazione top: Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)

Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1

Formati video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Sì

Formati audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

MODALITÀ HOTEL

Schermata iniziale personalizzata: Sì

Ora di accensione impostabile: Sì

Funzione schede energetiche: Sì

Funzione clonazione USB: Sì

Prese multimediali: Sì

Blocco del menu: Sì

Modalità radio: Sì

Mix posizioni di canali: Sì

Telecomando Multicode: Sì

Alloggiamento ignifugo: Sì

INTERNET/RETE

HbbTV: Sì

Supporto HTML 5: Sì

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Doppel-QuattroTuner

Sintonizzatore DVB-S: 2

Sintonizzatore DVB-C: 2

Sintonizzatore DTT: 2

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2

Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Impedenza in ingresso: 75

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Area di ricezione: 47 ... 862

Demodulazione: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Baud rate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Area di ricezione 2: 470 ... 862

Demodulazione: COFDM

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Bit rate: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Alimentazione elettrica: 5

Alimentazione di corrente: 0,03

Area di ricezione: 47 ... 862

Norme video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TECHNIROUTER ready: Sì

TECHNISELECT 12 ready: Sì

TECHNISELECT K: Sì

LNB

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

SISTEMI DI CODIFICA

CI+: Sì

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 200 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniLine ISIO, supporto girevole in vetro, telecomando (TechniControl con tasto www) incl. batterie, set di prova detergente per schermo LCD, utensile esagonale, fissaggio cavo (fascetta con velcro), cavo di rete Euro da 230 V, manuale d'istruzioni, istruzioni sintetiche incl. garanzia.