

TechniLine 32 ISIO

Televisore Full HD con doppio sintonizzatore Quattro, funzionalità Internet e possibilità di collegare un supporto di dati esterno per la registrazione di programmi TV e radio. Design di elevato pregio con supporto girevole in vetro e intarsi in alluminio.

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)
13	4019588326064	nero/argento	5532/6306	782 x 539 x 81
13	4019588326163	nero / titanio metallizzato	5532/6316	782 x 539 x 81

DOTAZIONE TOP

- Sleeptimer, sveglia e standby automatico
- Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text
- 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)
- Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati
- Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)
- Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Si

COMANDO/COMFORT

- Sleep timer: Si
- Timer sveglia: Si
- Ora: Si

SUPPORTO A PARETE

- Norme VESA per i supporti a parete: VESA 200 x 200

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

- Codec video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
- Formati video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
- JPEG: Si
- Formati audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/RETE

- HbbTV: Si
- Supporto HTML 5: Si

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: 5 ... 35
- Umidità dell'aria: 10 ... 75

SISTEMI DI CODIFICA

CI+: Si

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 31,3

Classe energetica: B

Aggiornamento del software: 31,3

Avvio rapido da standby: 17,8

LED standby: 0,07

Funzionamento: 54

Consumo energetico annuo in stato acceso: 75

Standby: 0,07

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

Non contiene mercurio: Si

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 3

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Uscita audio digitale ottica: Si

Uscita audio analogica (RCA): Si

Audio in / AUX in: Si (3,5mm Klinke)

VGA: Si

SCART: 1

Ethernet 10/100: Si

Presa F: 2

Presa IEC: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Sleeptimer, sveglia e standby automatico

Dotazione top: Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text

Dotazione top: 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat)

Dotazione top: Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati

Dotazione top: Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready)

Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT

LNB

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

AUDIO
Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex
AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

DISPLAY
Dimensioni (cm): 81
Frequenza: 100
Formato: 16:9
Rapporto di contrasto: 4.000:1
Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Luminosità: 450
Tempo di risposta: < 6
Angolo di visione: 178° / 178°
Immagine e immagine (PAP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Immagine fissa: Si
Zoom: Si
HD: Si
Tipo: Full-HD eLED
Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080
Dimensioni (pollici): 32
720p: Si
SD: Si
1080i: Si

CARATTERISTICHE GENERALI
Ottica: Ultrapiatto 55 mm

MODALITÀ HOTEL

- Schermata iniziale personalizzata: Si
- Ora di accensione impostabile: Si
- Funzione schede energetiche: Si
- Funzione clonazione USB: Si
- Prese multimediali: Si
- Blocco del menu: Si
- Modalità radio: Si
- Mix posizioni di canali: Si
- Telecomando Multicode: Si
- Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE

- Tipo di sintonizzatore: Doppel-QuattroTuner
- Sintonizzatore DVB-S: 2
- Sintonizzatore DVB-C: 2
- Sintonizzatore DTT: 2
- Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2
- Ricezione di: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Area di ricezione: 47 ... 862
- Demodulazione: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Baud rate: 1,5 ... 7,2
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)
- Area di ricezione 1: 174 ... 230
- Area di ricezione 2: 470 ... 862
- Demodulazione: COFDM
- Modalità di trasmissione: 2k/8k
- Bit rate: 4,98 ... 31,67
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Alimentazione elettrica: 5
- Alimentazione di corrente: 0,03
- Area di ricezione: 47 ... 862
- Norme video: PAL B/G, D/K, L/L, I
- TECHNISELECT K: Si
- TECHNISELECT 12 ready: Si
- TECHNIROUTER ready: Si
- Impedenza in ingresso: 75
- Area di ricezione: 950 ... 2.150
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
- FEC: Viterbi e Reed-Solomon

DIMENSIONI / PESO

- Profondità apparecchio senza supporto: 81
- Larghezza apparecchio senza supporto: 782
- Peso senza supporto: 13
- Altezza apparecchio senza supporto: 539

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Tensione nominale: 230
- Frequenza: 50
- Alimentatore: Alimentatore

SOSTANZE CONTENUTE

- Piombo: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniLine ISIO, supporto girevole in vetro, telecomando (TechniControl con tasto www) incl. batterie, set di prova detergente per schermo LCD, utensile esagonale, fissaggio cavo (fascetta con velcro), cavo di rete Euro da 230 V, manuale d'istruzioni, istruzioni sintetiche incl. garanzia.