



ASI/DVB-T Transmodulator

Modulatore DVB-T professionale

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588059788	argento	0000/5978	300	300	4 x 11 x 40,5	6 x 23,3 x 48,5

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 0 ... 45

Umidità dell'aria: 10 ... 90

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: DVB-T Modulator / EN 300744

Dotazione top: ASI-Eingang

Dotazione top: Ausgangsfrequenzbereich von 48 bis 860 MHz (K2 bis K69)
nachbarkanaltauglich

Dotazione top: Ausgangspegel regelbar von 97 – 110 dB μ V

Dotazione top: Generieren von NIT

INGRESSO ASI

Interfaccia: BNC-Buchse, 75 Ohm

Rate dati effettivo: 100

USCITA DVB-T

Modulazione: QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Larghezza canale: 6, 7, 8

FFT mode: 2k

Guard interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Baud rate: 6,75 @ 8MHz BW

Errore ampiezza I/Q: < 0,3

Errore fase I/Q: < 0,3

Rumore di fase: < 0,5

MER: > 36 (64-QAM, Equalizer)

Area di ricezione: 48 ... 860 (10 kHz Schrittweite)

Livello di uscita: 97 ... 110 (1 dB Schrittweite)

Soppressione emissioni spurie: > 55

Uscita segnale: F-Buchse

Impedenza in uscita: 75

Attenuazione di riflessione: > 12

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniNet ASI/DVB-T Transmodulator, Frontblende, Rückblende, BNC-Verbindungskabel