

ASI/DVB-T Transmodulator

Modulatore DVB-T professionale

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588059788	argento	0000/5978	300	300	4 x 11 x 40,5	6 x 23,3 x 48,5

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: 0 ... 45
- Umidità dell'aria: 10 ... 90

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dotazione top: DVB-T Modulator / EN 300744
- Dotazione top: ASI-Eingang
- Dotazione top: Ausgangsfrequenzbereich von 48 bis 860 MHz (K2 bis K69) nachbarkanaltauglich
- Dotazione top: Ausgangspegel regelbar von 97 – 110 dBµV
- Dotazione top: Generieren von NIT

INGRESSO ASI

- Interfaccia: BNC-Buchse, 75 Ohm
- Rate dati effettivo: 100

USCITA DVB-T

- Modulazione: QPSK, 16-QAM, 64-QAM
- Larghezza canale: 6, 7, 8
- FFT mode: 2k
- Guard interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Baud rate: 6,75 @ 8MHz BW
- Errore ampiezza I/Q: < 0,3
- Errore fase I/Q: < 0,3
- Rumore di fase: < 0,5
- MER: > 36 (64-QAM, Equalizer)
- Area di ricezione: 48 ... 860 (10 kHz Schrittweite)
- Livello di uscita: 97 ... 110 (1 dB Schrittweite)
- Soppressione emissioni spurie: > 55
- Uscita segnale: F-Buchse
- Impedenza in uscita: 75
- Attenuazione di riflessione: > 12

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TechniNet ASI/DVB-T Transmodulator, Frontblende, Rückblende, BNC-Verbindungskabel