



## TechniRouter 5/1x8 G-R

Unità base TECHNIROUTER, compatibile con il canale di ritorno. Consente il collegamento di 4 livelli IF (blocchi satellitari) e un ingresso terrestre per la distribuzione su un cavo per 8 utenti

| EAN           | Colore         | Cod. art. | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone           |
|---------------|----------------|-----------|------|-----------------------------|-------------------|
| 4019588132900 | argento/giallo | 0001/3290 | 340  | 14 x 11,5 x 3,2             | 24,5 x 13,5 x 5,5 |

### ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: 210 @13V (SCR-Ausgang, ohne LNB)

Alimentatore: extern DC 12V/0,46A (nur für LNB + Terrestrik)

### AREA DI RICEZIONE

Canale di ritorno: 5 ... 65

Trasmissione terrestre: 65 ... 862

Sat: 950 ... 2.150

### AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: -25 ... 55

### CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: DiSEqC gemäß EN 50494

Dotazione top: 1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Dotazione top: Rückkanal-tauglich

Dotazione top: Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Dotazione top: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

### AMPLIFICAZIONE

Sat: 13 ... 18

Trasmissione terrestre: -1

### DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 4

Ingressi terrestri: 1

Numero collegamenti mediante cavo: 1

Utenti per cavo: maximal 8

#### DISACCOPPIAMENTO

Unità di origine: 45

#### SINTONIZZATORE

TECHNIROUTER ready: Si

#### USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 5 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 8

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Frequenza SAT: 950 ... 2.150

Frequenza DTT: 65 ... 862

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNIROUTER5/1x8 G-R, manuale d'uso, Steckernetzteil