

# Zubehör

UNYSAT-Universal-LNBs

## UNYSAT-Universal-V/H-LNB

Digital-LNB für den Ein-Teilnehmer-Empfang



Gerät (BxHxT) Karton

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| Maß (cm) | 7,5 x 13 x 17,5 | 10 x 22,5 x 19 |
| Gewicht  | 0,28kg          | 0,3kg          |

Modell Art.-Nr. EAN

|                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| UNYSAT-Universal-V/H-LNB | 0000/8800 | 4019588088009 |
|--------------------------|-----------|---------------|

Gerät (BxHxT) Karton

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| Maß (cm) | 7,5 x 13 x 17,5 | 10 x 22,5 x 19 |
| Gewicht  | 0,44kg          | 0,5kg          |

Modell Art.-Nr. EAN

|                           |           |               |
|---------------------------|-----------|---------------|
| UNYSAT-Universal-Twin-LNB | 0000/8882 | 4019588088825 |
|---------------------------|-----------|---------------|

## UNYSAT-Universal-Twin-LNB

Digital-LNB für den Zwei-Teilnehmer-Empfang



### Stromversorgung

- Spannungsversorgung vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Spannungsversorgung horizontal: 16 - 19 V
- Stromverbrauch: 190 mA - max. 250 mA (Quatro-LNB)

### Ausgangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz
- Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

### Eingangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 10,7 - 11,7 GHz
- Oberer Frequenzbereich: 11,7 - 12,75 GHz

### LOF

- Unterer Frequenzbereich: 9,75 GHz  $\pm$  3MHz
- Oberer Frequenzbereich: 10,6 GHz  $\pm$  3MHz

### Rauschmaß

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)

# Zubehör

## UNYSAT-Universal-LNBs

### UNYSAT-Universal-Quatro-LNB

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang mit der Verteilung durch einen Multischalter



### UNYSAT-Universal-Quatro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang



Gerät (BxHxT) Karton

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| Maß (cm) | 7,5 x 13 x 17,5 | 10 x 22,5 x 19 |
| Gewicht  | 0,44kg          | 0,5kg          |

Modell Art.-Nr. EAN

|                             |           |               |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| UNYSAT-Universal-Quatro-LNB | 0000/8880 | 4019588088801 |
|-----------------------------|-----------|---------------|

Gerät (BxHxT) Karton

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| Maß (cm) | 7,5 x 13 x 17,5 | 10 x 22,5 x 19 |
| Gewicht  | 0,44kg          | 0,5kg          |

Modell Art.-Nr. EAN

|                                    |           |               |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| UNYSAT-Universal-Quatro-Switch-LNB | 0000/8980 | 4019588089808 |
|------------------------------------|-----------|---------------|

### Stromversorgung

- Spannungsversorgung vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Spannungsversorgung horizontal: 16 - 19 V
- Stromverbrauch: 190 mA - max. 250 mA (Quatro-LNB)

### Ausgangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz
- Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

### Eingangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 10,7 - 11,7 GHz
- Oberer Frequenzbereich: 11,7 - 12,75 GHz

### LOF

- Unterer Frequenzbereich: 9,75 GHz  $\pm$  3MHz
- Oberer Frequenzbereich: 10,6 GHz  $\pm$  3MHz

### Rauschmaß

- Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)
- Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max. (0,7 bei Universal-V/H-LNB)